武客华中牌 WH5070XXH 型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	武客华中牌	公告批次	360
产品名称	武客华中牌 WH5070XXH 型救险车		
总质量(kg)	7020	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 7130；宽 2040；高 3130/3030
整备质量(kg)	6695	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/10	前悬/后悬(mm)	1015/2300
轴荷(kg)	2300/4720	最高车速(km/h)	95
备注:	1、随底盘选装制动系统;装液压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。2、厢顶部封闭,不可开启。3、车身裙板结构代替两侧防护,材质为 Q345A,侧面下边缘离地高度为 350mm;后防护为裙边结构,材质为 Q345A,与车辆连接方式:焊接,后防护下边缘离地高度 420mm。4、该车主要用于应急救险;专用装置为发电机组、升降照明灯、车载吊机、水泵等救险设备。5、可取消车顶防护栏,车高为 3030mm。4、可选装导流罩;选装车厢内部装置布局样式。7.该车型可选装 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1070BUKWY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3815		
轮胎规格	7.00R16LT 14PR/7.00-16LT 14PR		
钢板弹簧片数	8/6+5/3/3+2/3/3+3 等	前轮距(mm)	1504
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6LB 4KB1-TCG60 4KH1N6MD	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	2999 2499 2999	88 96 103
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	武汉客车制造股份有限公司	**企业网址**	