权骏牌 JJJ5125TQP 型气瓶运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	权骏牌	公告批次	400
产品名称	权骏牌 JJJ5125TQP 型气瓶运输车		
总质量(kg)	11950	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7605/7670	外形尺寸(mm)	长 7020/6850/6650；宽 2550/2500/2400 等；高 2650
整备质量(kg)	4150	货厢尺寸(mm)	长 5200/5150/5100 等；宽 2400/2300/2200；高 600/550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/13/24/14/24/15	前悬/后悬(mm)	1130/2090/1130/1920/1130/1720
轴荷(kg)	4360/7590	最高车速(km/h)	80
备注：	1、该车为危险品货物运输车,运输独立容器(瓶)包装的货物;类项号:2.1,2.2;运输易燃气体时装 2.1 类警示牌,运输非易燃无毒气体时装 2.2 类警示牌;尾板时收起状态的水平长度为 290mm,尾板质量为 450kg；2、侧、后防护焊接加螺栓连接,材料为 Q235,后防截面尺寸为直径 120mm,下边缘离地高 480mm；3、随底盘选装驾驶室,选装 ETC 车载装置,选装后液压尾板,选装无栅栏样式,选装不带液压尾板,后防护焊接加螺栓连接,材质为 Q235,截面尺寸为 120mm×60mm,下边缘离地高度 480mm,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪、静电带;转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;安装限速装置,限速 80km/h;仅采用 3800 轴距、排气管前置、前轮盘式制动器、子午线轮胎的底盘;ABS 型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机对应油耗值为(L/100km):CY4SK261/20.1、CY4SK361/20.1,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,NV30-C6D/20.3,YCY30165-60/21.3,YCS04190-68/20.3		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1125SJ8CDCWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4050 等		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR/8.25R20/255/70R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/8+6	前轮距(mm)	1755/1886/1770 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1586/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
NV30-C6D	东风朝阳朝柴动力有限公司	2968	120
YCS04190-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	140
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
CY4SK361	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D40TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4052	135
D4.0NS6B185	广西玉柴机器股份有限公司	4000	136
ZD30D16-6N	广西玉柴机器股份有限公司	2953	120
YN25PLUS160B	东风朝阳朝柴动力有限公司	2499	114

YCY30170-60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60	昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2970 2998 2980	125 155 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北骏马专用汽车有限公司	**企业网址**	