帝宏牌 YTH5145GQW6EQ 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	帝宏牌	公告批次	371
产品名称	帝宏牌 YTH5145GQW6EQ 型清洗吸污车		
总质量(kg)	14060	罐体容积(m3)	4/7.08
额定质量(kg)	5665	外形尺寸(mm)	长 7350/7250；宽 2360；高 3200/3100
整备质量(kg)	8200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/13/21/14	前悬/后悬(mm)	1317/2233/1180/2370/1317/2233 等
轴荷(kg)	4860/9200	最高车速(km/h)	89/120
备注:	该车主要用于道路清洗、吸污,主要专用装置为吸污泵、清洗冲刷总成和罐体.罐体外形尺寸总长度(mm)×直径(mm):5210(直段长 4500)×1600,4700(直段长 4300)×1600.吸污罐罐体总容量为 7.43 立方米,有效容积为 7.08 立方米,运输介质:液态污物,密度 800 千克/立方米.清水罐罐体总容量为 4.20 立方米,有效容积为 4.0 立方米,运输介质:水,密度 1000 千克/立方米,清水罐截面为圆弧及多边形组成,外形尺寸长(mm)×宽(mm)×高(mm)分别为:4100×1080×580,3950×1080×580;清水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用吸污罐,两个罐体不能同时满载,两种功能不能同时使用.罐体带举升功能.侧,后防护装置材料为 Q235.侧、后防护连接方式均为焊接连接;后部防护断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度(mm):460.ABS 型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.仅选用 3800mm 轴距底盘改装,随底盘选装驾驶室.选装油箱、尿素罐、储气瓶、电瓶及后处理器附件位置布局.选装车辆侧面及后部样式.随底盘选装车速 89km/h.选装罐体后部视粪窗、后部阀门样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1145SJ8CDC	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4050 等		
轮胎规格	8.25R20/8.25R20 16PR/9.00R20 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/12/12+9	前轮距(mm)	1745/1842/1820 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1630/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
YCS04200-68		4156	147
D4.0NS6B170	广西玉柴机器股份有限公司	4000	125
D25TCIF1		2499	110
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
D4.0NS6B195		4000	143
YCY30165-60	昆明云内动力股份有限公司	2970	121
CY4SK261		3856	125
CY4SK161	东风康明斯发动机有限公司	3856	135
NV30-C6D		2968	120
CY4SK361	广西玉柴机器股份有限公司	3856	125

YCS04190-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30 Q28-156E60 YCY30170-60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60	东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	4156 4052 3230 2800 2970 2998 2980	140 135 132 115 125 155 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东帝宏专用汽车制造有限公司	**企业网址**	