平杰牌 HPJ5183JSQ 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	平杰牌	公告批次	360
产品名称	平杰牌 HPJ5183JSQ 型随车起重运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6470/6405/5820 等	外形尺寸(mm)	长 9000；宽 2550；高 3650/3750/3850 等
整备质量(kg)	11400/12050	货厢尺寸(mm)	长 5600/5700/5800 等；宽 2400/2450；高 600/550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/15	前悬/后悬(mm)	1410/2490
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	88
备注:	随车起重机型号/质量/最大举升载荷:S200/4200kg/8000kg,S175/3900kg/7000kg,SPS16000/3900kg/6300kg,SPS20000/4200kg/8000kg,SQS200/4200kg/8000kg,起重机类型:直臂式;仅选用底盘 5100mm 轴距,发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06220-60/25.3,YCS06200-60/24.1,WP4.6NQ220E61/24.3,WP4.6NQ220E61A/24.3,YCS06245-60/20.0,YCK05240-60/24.9,YCS04200-68/25.4;侧后防护的材料为 Q235,侧防护为焊接连接,后防护为焊接连接,后防护的截面尺寸为 120×80mm,离地高度 400mm.装带有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装直接供电式 ETC 车载装置。ABS 型号:3631010-C2000,J ABS;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司.随底盘选装驾驶室,选装随车起重机、臂头结构,选装地面操作、中上操作座椅结构,选装支腿和爬梯,选装散热器和液压油箱。选装货箱结构		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1186GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/5100/4700 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/295/80R22.5 16PR/295/60R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/11+8/3/4+3/9/10+8 等	前轮距(mm)	1960/1860/1900 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1820/1750 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06220-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	162
YCS06200-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	147
WP4.6NQ220E61	潍柴动力股份有限公司	4580	162
WP4.6NQ220E61A	潍柴动力股份有限公司	4580	162
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCK05240-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	176
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
YCS04220-61A	广西玉柴机器股份有限公司	4295	162
D43TCIF14	广西玉柴机器股份有限公司	4296	162
D4.5NS6B240	广西玉柴机器股份有限公司	4500	176
YCS04240-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	173

YCS04220-66 YCY30200-66 YCY30180-66 WP4.6NQ240E62	广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	4295 2970 2970 4580	162 145 132 177
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	十堰平杰汽车装备有限公司	**企业网址**	