炎帝牌 SZD5077GSSZ6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	炎帝牌	公告批次	370
产品名称	炎帝牌 SZD5077GSSZ6 型洒水车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	3.91
额定质量(kg)	3975/3910	外形尺寸(mm)	5995×2050×2400
整备质量(kg)	3255	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	2800/3500/0
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1165/1550/1165/1470
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	95
备注:	专用装置为罐体,该车主要用于喷洒路面,除尘降温,绿化浇水.罐体总容量:4.1 立方米,罐体有效容积 3.91 立方米.介质:水,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3350×1650×1100.侧后防护采用 Q235 材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):400.ABS 系统型号为 XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为 CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为 VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司.随底盘选装驾驶室,选装铝合金轮辋,选装油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1077F3315F174	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3280/3360/3600 等		
轮胎规格	7.00R16LT/7.50R16LT		
钢板弹簧片数	3/3+2/2/2+1/2/2+2 等	前轮距(mm)	1615/1805/1839 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1560/1595/1645 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
WP2.5NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2490	118
WP3NQ170E62	潍柴动力股份有限公司	2970	125
WP2.3Q140E62	潍柴动力股份有限公司	2289	103
WP2.5NQ170E62	潍柴动力股份有限公司	2493	125
WP2.5NQ180E62	潍柴动力股份有限公司	2493	132
WP2.5NQ155E62	潍柴动力股份有限公司	2493	114
WP25Q151E62	潍柴动力股份有限公司	2289	109
WP25Q145E62	潍柴动力股份有限公司	2289	105
WP25Q160E62	潍柴动力股份有限公司	2289	109
WP2.5NQ190E62	潍柴动力股份有限公司	2493	136
WP2.5NQ200E62	潍柴动力股份有限公司	2493	147
WP2.5T160E62	潍柴动力股份有限公司	2445	118
WP2.5T170E62	潍柴动力股份有限公司	2445	121
WP2.5T180E62A	潍柴动力股份有限公司	2445	124
WP2.5T180E62	潍柴动力股份有限公司	2445	132
WP2.5T190E62	潍柴动力股份有限公司	2445	133
WP3NQ210E62	潍柴动力股份有限公司	2970	147

	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市东正专用汽车有限公司	**企业网址**	