中汽牌 ZQZ5187GQWD6 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中汽牌	公告批次	377
产品名称	中汽牌 ZQZ5187GQWD6 型清洗吸污车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	6.3/7.88
额定质量(kg)	6305/6705	外形尺寸(mm)	9000×2550×3650
整备质量(kg)	11500/11100	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/10/19/9	前悬/后悬(mm)	1430/2870/1400/2900
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	1.该车专用装置为清水罐和吸污罐,主要用于城市管网的清洗和疏通作业;选用底盘 4700mm 轴距;选装取消放水阀等外观;随底盘选装高度不同的驾驶室,顶部装饰灯,后视镜,前面罩,前保险杠及前部灯具;选装驾驶室卧铺侧窗装饰板;选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板;选装前下视镜及前雾灯;选装后部灯具;选装后处理结构和后处理隔热罩,选装尿素箱样式;选装新外观样式;选装顶部气阀,选装阀罩,选装后尾灯罩;选装液压油箱安装位置,选装电瓶架、油箱安装位置;2.罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):5200×1850,其中罐体前段为清水罐(直段长 1900mm).清水罐罐体总容量:6.62 立方米,罐体有效容积 6.3 立方米,介质:水;吸污罐罐体总容量:8.27 立方米,罐体有效容积 7.88 立方米,介质:液态污物;清水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不能同时使用,且不能同时满载;2.侧防护材质为 Q235,螺栓连接;后下部防护材质 Q235,螺栓连接,截面尺寸和离地高度分别为 260mm*60mm 和 480mm;3.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
D4.5NS6B220		4500	162

DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4750 6200 6200 4750 4750 4500	154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中汽商用汽车有限公司(杭州)	**企业网址**	