解放牌 CA4250P25K15T1NE6A81 型牵引汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	解放牌	公告批次	409
产品名称	解放牌 CA4250P25K15T1NE6A81 型牵引汽车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 7415/7435；宽 2500/2550；高 3130/3550/3850 等
整备质量(kg)	10500/11500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	14370/14305/13370 等
接近角/离去角(°)	17/40	前悬/后悬(mm)	1495/770/1515/770
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	109/89
备注:	发动机最大净功率 kw/准拖挂车总质量 Kg 为:WP13NG460E61(333)/38370,38305,37370,37305,CA6SM4A51E61N(375)/38370,38305,37370,37305.ABS 生产厂家:1.浙江万安科技股份有限公司:2.威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS 型号:1.VIE ABS-II;2.44600XXXX0.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.前轴选装盘式制动器.选装限速装置,限速 89km/h.选装新结构的导流罩.选装不带“中国一汽”字样的驾驶室.选装新结构的保险杠.选装空调后置.选装上导流罩和侧导流罩.选装平顶驾驶室.选装不同的前部灯具.该车型可选装 ETC 车载装置.选装不同结构的后处理.选装不同结构的气瓶护罩.选装新的反光标识结构.选装不同的储气筒安装位置.选装取力器.选装不同侧裙板结构.选装尾灯护板结构.轮胎选装不带轮辋护罩.选装不同的爬车梯结构.选装不同的后部结构.选装不同的侧面结构的驾驶室.选装不同的驾驶室喷饰.选装摄像头和雷达.选装不同的天然气标志.选装脚梯结构.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP13NG460E61 CA6SM4A51E61N	潍柴西港新能源动力有限公司 中国第一汽车集团有限公司	12540 13200	338 378
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	中国第一汽车集团有限公司	**企业网址**	