# 金旅牌 XML6605JEVJ0C1 型纯电动城市客车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 金旅牌 | 公告批次 | 409 |
| 产品名称 | 金旅牌 XML6605JEVJ0C1 型纯电动城市客车 | | |
| 总质量(kg) | 8500 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 长 5995；宽 2100/2320；高 2790/3000/3130 |
| 整备质量(kg) | 6100/5900/5700 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | 10-16 | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 10/12/12/10 | 前悬/后悬(mm) | 1720/1500/1150/1545 |
| 轴荷(kg) | 3500/5000 | 最高车速(km/h) | 69/100 |
| 备注： | 1.车门状态可选装:右侧前门+右侧中门或右侧前门+左侧应急门或右侧中门+左侧应急门;2.可选装取消顶置空调时整车高度为 2790mm;选装顶置空调时整车高度为 3000mm;3.可选装另一款前后围灯具造型,对应车宽为 2320mm,轴距为 3300mm,前悬/后悬为 1150mm/1545mm,接近角/离去角为 12/10,前轮距为 1920mm 或 1950mm,后轮距为 1785mm 或 1805mm,顶置空调整车高度为 3130mm;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),福鼎时代新能源科技有限公司(单体)/宁德时代新能源科技股份有限公司(总成),福鼎时代新能源科技有限公司(总成);5.驱动电机额定功率:80kW,峰值功率:160kW;6.该车装 ABS 或 EBS 系统控制器的型号/生产企业:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;CM-EBS/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,具备 ABS 功能;EBS 5/克诺尔商用车系统企业管理（上海)有限公司,具备 ABS 功能;7.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;8.有限速装置,限速 69km/h 或 100km/h;9.可选装不同型式侧舱门及格栅,侧窗可选装推拉式或封闭式结构,车门可选装外摆式结构或折叠式结构,可选装高位制动灯;10.该车型可选装采用直接供电方式的 ETC 车载装置. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| TZ260XS-M080-01<br>TZ260XS-M080-06 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司<br>厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 0<br>0 | 160<br>160 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 厦门金龙旅行车有限公司 | **企业网址** | |