权骏牌JJJ5310CCQL型畜禽运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	权骏牌	公告批次	358
产品名称	权骏牌JJJ5310CCQL型畜禽运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	17170/18070/18370	外形尺寸(mm)	长 11995；宽 2550；高 3940/3990
整备质量(kg)	13700/12800/12500	货厢尺寸(mm)	长 9500/9200；宽 2450
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1512/2683
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1.该车专用装置为箱体和液压尾板,主要用于畜禽运输;2.该车侧后防护材料为Q235,侧、后防护连接方式为焊接加螺栓连接,后防护离地高为(mm):460,截面尺寸为(mm):120×80;货箱底板到顶部的高度(mm):2450,2500;液压升降尾板收起状态水平长度(mm):270，尾板质量为550kg;3.ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,发动机/油耗值(L/100km)对应关系: YCK09400-60/36.27,YCK11460-60/36.45,WP10H400E62/36.76,YCK08350-60/36.1,YCK11430-60/36.45,YCK11500-60/36.45,WP10.5H430E62/36.7,WP10.5H460E62/36.7;4.该车型可选装直接供电ETC车载装置,随底盘选装驾驶室,选卧铺无侧窗,选金色商标,选装前格栅,选装绿玻璃,选遮阳罩饰板,选装脚踏板饰板,选装无脚踏饰板,选装翼子板,选装轮毂样式,选装底盘附件布置位置,选装油箱外观样式,选装驾驶室顶部“乘龙”标志,选装上装及后门结构,选装工具箱位置及样式,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1310H7FCT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2050+4400+1350/2050+3350+1350/2050+3050+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/12.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	11/11/13/11/11/10/3/3/10 等	前轮距(mm)	2040/2040/2080/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK09400-60	广西玉柴机器股份有限公司	9410	294
YCK11460-60	广西玉柴机器股份有限公司	10980	339
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
YCK08350-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	257
YCK11430-60	广西玉柴机器股份有限公司	10980	316
YCK11500-60	广西玉柴机器股份有限公司	10980	368
WP10.5H430E62	广西玉柴机器股份有限公司	10520	316
WP10.5H460E62	广西玉柴机器股份有限公司	10520	338
Z12NS6B500F	潍柴动力股份有限公司	12500	368

	潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北骏马专用汽车有限公司	**企业网址**	