解放牌 CA5042XLCP40K51L2E6PHEVA84 型插电式混合动力冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	解放牌	公告批次	375
产品名称	解放牌 CA5042XLCP40K51L2E6PHEVA84 型插电式混合动力冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	800	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2060/2260；高 2980/3100/3300
整备质量(kg)	3500	货厢尺寸(mm)	长 4050；宽 1900/2100；高 1780/1900/2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/16	前悬/后悬(mm)	1115/1580
轴荷(kg)	1950/2545	最高车速(km/h)	105
备注：	车厢顶部封闭,不可开启.选装不同的示廓灯.选装不带"中国一汽"驾驶室.选装不带导流罩.选装新结构的导流罩.选装不开门货箱,货箱内部选装肉挂结构.可选装功率相当的其它型号的制冷机组.侧防护材质和后下部防护装置的材质为 R13 钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度 430mm,断面尺寸为 100×50mm.该产品是新能源车辆,类型为插电式混合动力.储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/天津荣盛盟固利新能源科技有限公司.该产品允许外接充电.驱动电机类型为永磁同步电机,驱动电机型号为 CAM310PT1,额定功率为 34kW,峰值功率为 72kW,生产企业为中国第一汽车集团有限公司.ABS 防抱死制动系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M.该车型可选装 ETC 车载装置.油耗值(L/100km)6.8 对应发动机 CA4DB1-13E6.货箱前板、后板、边板、顶板材质为:XPS 复合板(XPS+玻璃钢+玻璃丝布+热塑板),厚度(mm)为 80(75/1.5/0.5/1.5),货箱底板顶板材质为:XPS 复合板(XPS+玻璃钢+玻璃丝布+热塑板+木板)),厚度(mm)为 90(75/1.5/0.5/1.5/10).货箱质量 900Kg,整备质量对应带备胎和带随车工具的状态.货箱选装液压尾板.尾板收起状态的水平长度 280mm.尾板质量为 340Kg.后防护和液压尾板联动,避免尾板工作时产生干涉.选装垂直升降式液压尾板,铝合金材质,尾板收起状态水平长度为 50mm,尾板质量为 350kg.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DB1-13E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	95
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	一汽解放青岛汽车有限公司	**企业网址**	