玉柴牌 YCE5042XLCBEV 型纯电动冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	玉柴牌	公告批次	388
产品名称	玉柴牌 YCE5042XLCBEV 型纯电动冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1050/1115	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2100/2140/2180 等；高 2975/3055/3080 等
整备质量(kg)	3250	货厢尺寸(mm)	长 4050；宽 1960/2000/2040 等；高 1850/1930/1960 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17.8/16.6	前悬/后悬(mm)	1165/1470
轴荷(kg)	1800/2695	最高车速(km/h)	89
备注：	1、车厢顶部封闭,不可开启。2、ABS 型号/生产企业:RL-1/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司。3、储能装置的种类/生产企业/型号:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/L173TB2。4、驱动电机类型/生产企业/型号:永磁同步电机/广西玉柴新能源汽车有限公司/TZ220YC210,额定功率 60kW,峰值功率 120kW。电机控制器生产企业/型号:广西玉柴新能源汽车有限公司/KTZ54YC210。4、侧面防护:铝合金 6061-T6,螺栓连接,与货厢连接。后下部防护:(1)材料为铝合金 6005,连接方式为螺栓连接,与车架连接,断面尺寸(长×宽)mm:100×40,离地高度 mm:480;(2)选装尾板时,后下部防护材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,与尾板连接,断面尺寸(长×宽)mm:100×40,离地高度 mm:400。5、选装尾板,尾板收起状态的水平长度 280mm,尾板总质量 350kg。6、随底盘选装轮辋(钢或铝合金)、直接供电 ETC、备胎,选装导流罩样式,选装不带导流罩、仅外饰件不同的驾驶室。7、选装同等功率制冷机组,外观形状可不同;选装不同结构样式的货厢。8、冷藏货箱重量为:647kg,材质:玻璃钢+挤塑板/聚氨酯保温芯材+铝合金;货箱板厚度(侧板/底板)为:70mm/70mm,该车型整备质量包括灭火器、随车工具。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ220YC210	广西玉柴新能源汽车有限公司	—	120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	广西玉柴新能源汽车有限公司	**企业网址**	