宇通牌 ZK5237XZHD62 型指挥车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	409
产品名称	宇通牌 ZK5237XZHD62 型指挥车		
总质量(kg)	22550/23495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 11980/11500；宽 2500/2530；高 3995
整备质量(kg)	22420/23365	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/10/19/8	前悬/后悬(mm)	1492/3088/1492/3408
轴荷(kg)	6890/15660(二轴组)/ 6900/16595(二轴组)	最高车速(km/h)	110/89/80
备注:	.车厢顶部封闭,不可开启;2.该车装备集成通讯设备、显示器、摄像机、卫星天线等,用于现场应急指挥;3.该车以裙边结构作为侧、后防护,侧防护下边缘离地高度 420mm,后防护下边缘离地高度 495mm;4.可随底盘选装限速装置,限速 80km/h,同时选装前置排气系统,选装爆胎应急防护装置;选装限速装置,限速 89km/h;5.ABS 系统型号为 4460046300,生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;EBS 系统型号为 EBS3,生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;6.车长 11980mm 时选用轴距为 6000+1400 底盘改装,对应接近角/离去角为 19/10,对应前悬/后悬为 1492/3088;车长 11500mm 选用轴距为 5200+1400 底盘改装,对应接近角/离去角为 19/8,对应前悬/后悬为 1492/3408;7.发动机最大净功率:294kW(MC11.40-61),397kW(MC13.54-61),338kW(MC11.46-61);8:该车型可选装 ETC 车载装置;9.车厢左右两侧安装仅在未行驶状态下使用的拓展舱用于现场会议;10.安装侧向座椅,未核定人数,未配备有安全带,行驶中不允许使用;11.可选装不同样式、不同安装位置或取消扩展机构操控小门、后爬梯、发电机舱门、空调舱门;12.可选装不同样式、不同数量、不同位置的登舱车门、采光窗、机柜检修门、裙舱门及门锁、车外喇叭、登舱平台,可选装或取消不同位置、不同样式的舱门格栅,可选装不同样式的外观布局;13.车顶可选装或取消不同样式的车外摄像机、照明灯、卫星天线;14.可选装或取消不同安装位置、不同尺寸、不同数量的遮阳棚、场地照明灯;15.可选装不同样式的内饰布局;16.可取消厢体下部筋线造型、可取消车外 LED 屏;17.驾驶室顶部可选装云台摄像机;18.可选装或取消不同样式、不同颜色、不同数量、不同位置的侧面装饰灯(仅驻车时使用);19.外部可选装不同样式的车门、侧窗,可选装不同型式外观喷涂;20.可选装不同样式的操作区内饰、会议区座椅;20.选装宽厢体时车宽 2530mm;21.总质量 22550kg 对应整备质量为 22420kg,总质量 23495kg 对应整备质量为 23365kg;22.可选装或取消不同样式的卫星天线、矩阵、显示器、集中控制、照明灯;23.会议区可选装不同型式的座椅(未配备安全带不荷载人数)、折叠桌板、显示器;24.操作区可选装不同型式的会议辅助设备.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		

钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC11.40-61 MC13.54-61 MC11.46-61	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司	10518 12419 10518	297 400 341
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	宇通客车股份有限公司	**企业网址**	