兰电所牌 LDS5231XXH 型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	兰电所牌	公告批次	371
产品名称	兰电所牌 LDS5231XXH 型救险车		
总质量(kg)	22600	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	10900×2550×3800
整备质量(kg)	22470	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	25/9	前悬/后悬(mm)	1520/3110
轴荷(kg)	5600/17000(二轴组)	最高车速(km/h)	99
备注:	ABS 型号:ABS8.5;ABS 生产企业:KNORR;侧面及后部防护装置材质均为 Q235.侧防护及后防护装置均为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸为边长 60mm 的正六边形,离地高度为 500mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用装置:发电机组、焊机和烘箱;该车用于电力、石油系统抢修的厢式专用作业车.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.尾板质量为 550kg.尾板收起状态的水平长度 295mm.发动机 D13K420 EU6 的净功率为 315kW.选装车厢两侧后部锁具位置,舱内专用装置的布局,以及增加内部专用装置柴油发电机组和烘箱的型号和厂家。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D13K420 EU6	Volvo Power Train 沃尔沃动力系统公司	12777	316
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	兰州电源车辆研究所有限公司	**企业网址**	