旺龙威牌 WLW5121GPSE 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	旺龙威牌	公告批次	397
产品名称	旺龙威牌 WLW5121GPSE 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	11990	罐体容积(m3)	7.42
额定质量(kg)	7120/7055	外形尺寸(mm)	长 7000/7470/7490 等；宽 2200/2300/2350；高 2800/2900/3000 等
整备质量(kg)	4740	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/15	前悬/后悬(mm)	1200/2000/1220/1980/1250/1950 等
轴荷(kg)	4300/7690	最高车速(km/h)	88
备注：	随底盘选装驾驶室样式,随底盘选装窄轮罩,空滤尿素罐,电瓶框等布局附件安装位置,选装后尾部带喷雾机结构,不带喷雾机后平台结构,带箭头灯等相关结构样式,罐体总容量 7.79 立方米,罐体有效容积 7.42 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2000×1350;介质:丙酮水溶液,密度:950 千克/立方米,侧防护采用 Q235,螺栓连接,后防护 Q235,焊接连接,后防护截面尺寸:100×50(mm),下边缘离地高度 500mm,ABS 型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;采用 3800mm 轴距底盘。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为:7000/3800/1200/2000,7000/3800/1220/1980,7000/3800/1250/1950,7000/3800/1280/1920,7470/3800/1200/2470,7490/3800/1220/2470,7520/3800/1250/2470,7550/3800/1280/2470;专用装置主要是罐体和喷洒系统,用于园林绿化,喷洒作业。选装车辆后部平台结构样式,选装车辆后部带喷雾机结构样式。选装前部带电子雾炮样式;当前部不带电子雾炮时,车辆长度 7000mm,7470mm,7490mm,7520mm,7550mm,无前伸;当前部选装电子雾炮时,车辆长度 7520mm,7550mm,前伸为 520mm,550mm.选装后尾部结构样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1120GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4500 等		
轮胎规格	8.25R20 14PR/8.25R20 16PR/245/70R19.5 16PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/9/11+8/3/3+2 等	前轮距(mm)	1750/1820/1540
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1660/1800/1700 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
D25TCIF1		2499	110
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
D25TCIF170		2499	125
YCY30200-66	昆明云内动力股份有限公司	2970	145
YCY30180-66	昆明云内动力股份有限公司	2970	132

YN25PLUS160A YCF25160-66 YCY25180-66	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	2499 2488 2499	114 116 130
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北旺龙专用汽车有限公司	**企业网址**	