程力威牌 CLW5180GQW6XC 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	402
产品名称	程力威牌 CLW5180GQW6XC 型清洗吸污车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	5.2/6.5
额定质量(kg)	5270/5205	外形尺寸(mm)	长 9150/8800；宽 2550；高 3550
整备质量(kg)	12600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/10/19/10	前悬/后悬(mm)	1400/3050/1430/3020/1400/2900
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	该车用于下水道排污及疏通,专用装置:罐体及清洗吸污装置;罐体外形尺寸(mm)5300×1950,其中直段长(mm):4700,水罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):2000×1950,水罐罐体总容量 5.46 立方米,有效容积:5.2 立方米,介质:水,密度:1000 千克/立方米;污水罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):2700×1950,污水罐罐体总容量 6.83 立方米,有效容积:6.5 立方米,介质:液态污物,密度:800 千克/立方米,水罐和污水罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载.该车罐体可举升.左右侧面防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后下部防护装置材料:Q235A 碳钢,采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):220×60,后部防护离地高度(mm):500.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):9150/4700/1400(1430)/3050(3020),8800/4500/1400/2900.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.选装限速装置,限速 89km/h.随底盘选装驾驶室.选装新外观样式,选装尿素罐,水循环泵,水箱,燃油箱,电瓶,油泵安装位置.选装副发动机样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185		4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230		6200	169
DDi50E190-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143
D6.7NS6B260	东风商用车有限公司	6700	191
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162

DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4750 6200 6200 4750 4750 4500	154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	