时风牌 SSF3046DDJ42LX 型自卸汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	时风牌	公告批次	389
产品名称	时风牌 SSF3046DDJ42LX 型自卸汽车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1915/1985/1755	外形尺寸(mm)	长 4980/4830/4730 等；宽 1820/1720；高 2070/2000
整备质量(kg)	2450/2380/2610	货厢尺寸(mm)	长 3100/3050/2900 等；宽 1730/1630；高 400/600/650 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/18/24/20	前悬/后悬(mm)	910/1370/910/1220/910/1120 等
轴荷(kg)	1630/2865	最高车速(km/h)	90
备注：	后卸;防护装置材质为 Q235,采用螺栓连接方式;后下部防护装置截面高×宽为 130×30,离地高度为 345、355、365、375mm;ABS 系统型号/厂家：XN-3730601/济南鑫宁汽车配件有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;选装货箱不同外观;选装后挡板不同开启方式;选装前挡板不同外观;选装前部灯具、中网和保险杠等;选装备胎不同安装位置;发动机油耗值:CA4DB1-11E6 为 11.7L/100km;Q23-95E60 为 11.1L/100km,YCDV2561-90 为 11.8L/100km;选装不同货箱外观;选装不同外观视镜;选装环保盖、选装货箱不同外观;选装发动机催化器和尿素箱不同外观和位置;选装货箱不同外观;选装后开启结构;选装视镜不同外观;选装无备胎;选装货箱不同外观(侧挡板加强筋也可为三根);选装上车踏板(左右对称);选装部件不同外观和位置等;选装低顶盖;整备质量对应无备胎、无灭火器、无随车工具;货箱材质为 Q235 或 510L,货箱重量为 400、430、450、480、510kg;选装 ETC 装置,选装不同外观的货箱;选装后组合灯不同外观;选装侧防护不同安装位置;选装货箱后部不同外观;选装前轮钢圈外观;选装货箱不同外观;选装车辆两侧不同外观;选装后部不同外观;选装后开启不同结构		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DB1-11E6 Q23-95E60 YCDV2561-90	中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司	2207 2300 2488	81 70 65

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东时风商用车有限公司	**企业网址**	