明欣牌 NMX9401GDYC 型低温液体运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	明欣牌	公告批次	394
产品名称	明欣牌 NMX9401GDYC 型低温液体运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	26.1
额定质量(kg)	26740/27700	外形尺寸(mm)	长 12540；宽 2500；高 3600/3550
整备质量(kg)	13260/12300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/13	前悬/后悬(mm)	-/1940
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	危险货物运输车辆的车辆类型:AT 型.罐体外形尺寸:Φ2255×11900,内罐尺寸:Φ1873×10840.罐体总容量 28.1 立方米,有效容积 26.1 立方米.装载介质类项号 2.2. 单位容积充装质量为 952 千克/立方米.仅选用子午线真空胎.EBS 型号/厂家:CM-TEBS/广州瑞立科密汽车电子股份有限公,4801020640/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;侧防护材质:铝合金 6063;连接方式:螺栓焊接.后下防护材质:Q235B,连接方式:焊接;断面尺寸:330mm×100mm;离地高度:445mm.采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.装备空气悬挂.选装罐体保温外形尺寸 Φ2180×11160,对应高度 3550mm,选装罐车正前正后外观形状,选装支腿形式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	宁波明欣化工机械有限责任公司	**企业网址**	