跃进牌 SH5047XLCZFEVMZ5 型纯电动冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	跃进牌	公告批次	382
产品名称	跃进牌 SH5047XLCZFEVMZ5 型纯电动冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1070	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2100/2220/2260；高 3045/3145/3180 等
整备质量(kg)	3230	货厢尺寸(mm)	长 4000；宽 1930/2050/2100 等；高 1900/2000/2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1118/1569
轴荷(kg)	1945/2550	最高车速(km/h)	90
备注:	1.ABS 型号为:YF8,生产企业为:武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;2.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业为宁德时代新能源科技股份有限公司;3.该车型可选装 ETC 车载装置,选装导流罩.4.车厢顶部封闭,不可开启;5.后部安装液压尾板,尾板收起状态水平长度 280mm,尾板质量为 350kg;6.侧面防护装置材料为 6063 T6,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材料为 Q235,后防护装置连接方式为螺栓连接,后防护安装在尾板支架上,后防护与尾板联动,后部防护装置断面尺寸:Φ120mm,后防护离地高度 400mm,470mm,480mm;7.选装无液压尾板,无液压尾板时,后下部防护装置材料为 Q235;连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度);离地高度为 495mm,480mm;8.冷藏车类别;F 类;9.可选装其他功率相当的制冷机组,选装货箱外观,选装挡泥皮字样,整备质量包含配件:随车工具;10.货箱重量:790kg,底板材质/厚度:花纹铝板+十二合板+聚氨酯+热塑板/100mm,其他边板材质/厚度:玻璃钢+聚氨酯+热塑板/85mm;11.选装驾驶室前围格栅,选装前照灯装饰条;12.选装前下视镜,选装后防护安装结构,后防护装置材料为 Q235,后防护装置连接方式为螺栓连接;后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度);离地高度为 460mm;13.选装液压尾板时,,选装后防护结构,后防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸:Φ100mm,后防护离地高度为 370mm,400mm;或选装液压尾板时,选装后防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接;后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度);离地高度为 335mm,370mm.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ220XS160	上汽大通汽车有限公司	-	140

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	上汽大通汽车有限公司	**企业网址**	