金旅牌 XML6805JEVJ0CA 型纯电动城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	金旅牌	公告批次	396
产品名称	金旅牌 XML6805JEVJ0CA 型纯电动城市客车		
总质量(kg)	12600	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 8050；宽 2320/2350；高 3150/3135/2980 等
整备质量(kg)	7300/7600/7900	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	24-32/24-34	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/10/12/8/9/10	前悬/后悬(mm)	1200/1650/1200/2200/1800/1950
轴荷(kg)	4360/8240	最高车速(km/h)	69/100
备注:	1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),福鼎时代新能源科技有限公司(单体)/宁德时代新能源科技股份有限公司(总成),福鼎时代新能源科技有限公司(总成);2.驱动电机额定功率:90kW,峰值功率:160kW;3.ABS 或 EBS 系统控制器型号和厂家为:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;EBS 5/克诺尔商用车系统企业管理（上海)有限公司,具备 ABS 功能;4.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.该车安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式);6.可选装另一款前后围灯具造型;可选装不同型式侧围及前后围结构;侧窗可选装推拉式或封闭式结构;7.选装右侧单乘客门装左侧应急门时载客人数为 24-34,选装右侧双乘客门时载客人数为 24-32;8.选装两款顶置空调对应车高 3150mm、3135mm;取消顶置空调时车高 2980mm;9.有限速装置,限速 69km/h 或 100km/h;该车型可选装采用直接供电方式的 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ365XS-D090-11	厦门金龙汽车新能源科技有限公司	0	160
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	厦门金龙旅行车有限公司	**企业网址**	