开乐牌 AKL9400GPG40 型普通液体运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	开乐牌	公告批次	409
产品名称	开乐牌 AKL9400GPG40 型普通液体运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	38.3
额定质量(kg)	33000/33200/33500	外形尺寸(mm)	长 11900/11700；宽 2500；高 3900
整备质量(kg)	7000/6800/6500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/16/-/18	前悬/后悬(mm)	-/1680/-/1480
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	该车外罐体尺寸(长 x 外径前 x 外径后)(mm):11329×Φ2060×Φ2210.罐体有效容积为 38.3 立方米.罐体总容量为 40 立方米.允许运输介质的最大密度为 860 千克/立方米.选装罐顶走道及升降扶手结构.选装侧面左右胶管箱结构.选装侧面无胶管箱结构.选装示廓灯支架结构.选装挡泥板结构.选装灭火器样式及位置.选装灯支架结构.选装握手盒样式.选装穿线管结构.选装筒体衬板样式.选装后尾操作箱结构.选装后尾无操作箱结构.选装侧面工具箱样式.选装后尾结构.选装非独立式空气悬架.选装尾部清洗管道结构.选装后爬梯样式.选装左侧工具箱结构.选装大梁结构.选装侧防护和后下部防护(材质均为 Q235),连接方式均为螺栓连接,后下部防护断面尺寸为 140mm×60mm,离地高度为 460mm.ABS 生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS 型号:400500XXX0.ABS 生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为 CM2XL-4S/2M.ABS 生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;ABS 型号:VIE-TABS Ⅱ(4S2M).ABS 生产厂家:温州晨星机电有限公司;ABS 型号:CX2A4S3M+J.EBS 生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.EBS 型号:CM-TEBS.EBS 生产厂家:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.EBS 型号:4801023230.侧防护及后防护与车架螺栓连接,侧防护及后防护材质为 5083,后下部防护断面尺寸为 150mm×80mm,离地高度为 460mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽开乐专用车辆股份有限公司	**企业网址**	