三一牌 SYM3312ZZX3BEV1 型换电式纯电动自卸汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	三一牌	公告批次	396
产品名称	三一牌 SYM3312ZZX3BEV1 型换电式纯电动自卸汽车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	11370/10870/10170 等	外形尺寸(mm)	长 9900/10100/10300 等；宽 2540；高 3550/3600/3650
整备质量(kg)	19500/20000/20700 等	货厢尺寸(mm)	长 5800/6000/6200 等；宽 2300/2350/2400；高 900/1000/1100 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/21/18/23/18/25	前悬/后悬(mm)	1500/1300/1500/1500/1500/1700 等
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	安装 EBS,EBS 型号:CM-EBS;EBS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装 ABS,ABS 型号:CM4XL-4S/4M;ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装部件名称及其相关描述:该车型可选装 ETC 车载装置;选装不同外观货箱,选装不同外观电池框,选装右侧水冷箱布置,选装后组合灯,可不装前雾灯,可不装货箱篷布,选装驾驶室顶部装饰灯箱,选装保险杠外观,选装二轴方形轮罩,选装三四轴轮罩侧面装饰挡板;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面防护横梁材质为 1.0SPCC,纵梁材质为 Q235B,侧面防护装置为螺栓连接;后下部防护材质为 Q235B 的钢管,断面尺寸为 φ120mm,离地高度为 450mm,后部防护装置为螺栓连接;自卸方式为后卸式;储能装置种类:磷酸铁锂动力蓄电池,驱动电机类型:三项交流永磁同步电机,配置说明:配置①:驱动电机生产企业:苏州绿控传动科技股份有限公司,驱动电机型号:TZ460XS-LKM2401,驱动电机峰值功率:405kW,额定功率:270kW,驱动电机控制器型号/生产企业:KTZ54X73S-LKC2401;储能装置单体/总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,电池总成型号:L228H04,电池单体型号:CB230;配置②:驱动电机生产企业:山东众联能创动力科技有限公司,驱动电机型号:TZ420XS360K01,驱动电机峰值功率:360kW,额定功率:250kW,驱动电机控制器型号/生产企业:KTZ60X69S01/山东众联能创动力科技有限公司;储能装置单体/总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,电池总成型号:L228H04,电池单体型号:CB230;配置③:驱动电机生产企业:苏州绿控传动科技股份有限公司,驱动电机型号:TZ460XS-LKM2401,驱动电机峰值功率:405kW,额定功率:270kW,驱动电机控制器型号:KTZ54X73S-LKC2401 生产企业/苏州绿控传动科技股份有限公司;储能装置总成生产企业:三一锂能有限公司,电池总成型号:BEVG26A001,储能装置单体生产企业:瑞浦能源有限公司,电池单体型号:CB41。换电式产品:该产品销售时,可按国家有关规定采用车电分离方式销售。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SYM3312T3BEV1	底盘名称	换电式纯电动自卸汽车底盘
商标名称	三一牌	生产企业	三一汽车制造有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2000+3700+1400/2000+4200+1400/2000+4400+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 18PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR		

钢板弹簧片数	8/8/10/8/8/12/9/9/10 等	前轮距(mm)	2048/2048/2080/2080/2114/2114 等
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ460XS-LKM2401 TZ420XS360K01	苏州绿控传动科技股份有限公司 山东众联能创动力科技有限公司	- -	405 360
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	三一汽车制造有限公司	**企业网址**	