# 楚胜牌 CSC5325GYYLCA6A 型铝合金运油车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 398 |
| 产品名称 | 楚胜牌 CSC5325GYYLCA6A 型铝合金运油车 | | |
| 总质量(kg) | 32000 | 罐体容积(m3) | 24.47 |
| 额定质量(kg) | 20380/20315 | 外形尺寸(mm) | 长 11645；宽 2525；高 3400/3760/3845 等 |
| 整备质量(kg) | 11490 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 21/8 | 前悬/后悬(mm) | 1495/2400/1515/2380 |
| 轴荷(kg) | 6500/6500/19000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 79 |
| 备注： | 该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL 型.准运介质最大密度:830 千克/立方米,罐体总容量 25.2 立方米,罐体有效容积 24.47 立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):8800×2300×1600.侧防护材料为铝合金,螺栓连接;后防护材料为 Q235,螺栓连接,截面尺寸 80×140mm,下边缘离地高 490mm.该车为排气管前置,安装限速装置(限速 79km/h),安装前轮盘式制动及子午线轮胎,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.EBS 型号/生产厂家:EBS5/克诺尔制动系统(大连)有限公司.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DL6-38E68/38.13.随底盘选装平顶驾驶室.该车可选装直接供电式 ETC 车载装置.罐体上部选装上走道,第二轴选装弧形胶制挡泥板或方形挡泥板,选装左右侧后部工具箱及左侧工具箱样式,选装铁制灭火器筒,选装罐体两侧管箱样式。选装罐体尾部落水管.选装灭火器筒样式.选装后处理样式及安装位置.选装电瓶、储气罐、尿素罐位置.选装后部工具箱.选装罐体顶部护栏样式. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | CA1325P26K2L6T4BE6A81 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距(mm) | 1900+4500+1350 | | |
| 轮胎规格 | 12R22.5 16PR/12R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 2/2/2+-/2+-/3/3/2+-/2+-/ 4/4/2+-/2+- 等 | 前轮距(mm) | 2020/2020/2042/2042/2072/2072 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1878/1878/1900/1900 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| CA6DL6-38E68<br>CA6DM2-46E68 | 中国第一汽车集团有限公司<br>中国第一汽车集团有限公司 | 8570<br>11050 | 283<br>341 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 楚胜汽车集团有限公司 | **企业网址** | |