楚胜牌 CSC5180XRQC6 型易燃气体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚胜牌	公告批次	400
产品名称	楚胜牌 CSC5180XRQC6 型易燃气体厢式运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9995/10450	外形尺寸(mm)	长 8600/9000/9200 等；宽 2550；高 3320/3520/3620 等
整备质量(kg)	7810/7355	货厢尺寸(mm)	长 6200/6600/6800 等；宽 2400/2450；高 2000/2200/2400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/10	前悬/后悬(mm)	1400/2500/1400/2300/1400/2700
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	79
备注：	1、该车适用于运输危险品,运输具有独立容器(瓶)包装的物品。厢体顶部封闭,不可开启。运送危险物品类项号:2.1,2.2。2、侧、后防护材料均为 Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm)120×50,下边缘离地高 485mm。选装无后尾板时,后防护焊接,截面尺寸(mm)120×50,下边缘离地高 485mm。尾板收起状态水平长度为 290mm,尾板质量为 550kg。3、仅选用 4700mm/5300mm/5800mm 轴距底盘,整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:9900/5800/1400/2700,9200/5300/1400/2500,9000/5300/1400/2300,8600/4700/1400/2500。仅选用排气管前置、限速装置(限速 79km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。选装 ETC。发动机/油耗值(L/100km)/净功率(KW)对应关系为:CA4DK1-22E61/22.096/162,CA4DK1-18E61/22.096/136,CA6DH1-24E61/23.90/176。EBS 型号/生产企业:EBS3/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,选装瓦楞板结构,选装后门结构;厢体前后及侧面选装开百叶窗。选装尾板样式,选装无后尾板。随底盘选装高顶驾驶室。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5180GYYP62K1L5E6	底盘名称	运油车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5300/5800 等		
轮胎规格	11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/-/7/-/4/- 等	前轮距(mm)	1950/1972
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1850/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DK1-22E61	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA6DH1-24E61		5700	179
CA4DK2-24E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	179
CA4DK2-22E65		5170	165
CA6DH1-26E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	194
CA6DH1-26E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	194

	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	楚胜汽车集团有限公司	**企业网址**	