中集牌 ZJV5325GYYJMZZ 型铝合金运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中集牌	公告批次	382
产品名称	中集牌 ZJV5325GYYJMZZ 型铝合金运油车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	23.63
额定质量(kg)	20570/20090	外形尺寸(mm)	长 11850；宽 2550；高 3400/3650
整备质量(kg)	11300/11780	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	17000
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/9	前悬/后悬(mm)	1450/2625
轴荷(kg)	6500/7000/18500(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	该罐体总容积:24.2 立方米,罐体有效容积:23.63 立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)mm:8950×2112×1712;危险货物运输车辆的车辆类型为 FL 型车辆;装运介质的最大密度为 850 千克/立方米;仅选用轴距(mm)1800+4575+1400;安装限速装置,限速 80km/h;安装有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机型号/油耗值(L/100km)的对应关系为:MC07.31-60/38.2,MC07.33-60/38.2,MC07.34-60/38.2,WP8.350E61/38.2,MC07H.29-60/38.2,MC07H.33-60/38.2,MC07H.35-60/38.2,WP7.300E61/38;侧面防护装置材质:铝合金,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材质:Q235A,连接方式:螺栓连接,断面尺寸 150×100 毫米,离地高度 420 毫米; EBS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3。该车型适用于危险品运输,排气管前置,前轮安装盘式制动器,安装子午线轮胎,后轴安装空气悬架,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;随底盘选装驾驶室及后视镜样式、前部灯具;随底盘选装油箱、尿素箱、空滤器、电瓶箱、储气筒和备胎等零部件整车布置结构;选装罐顶活动护栏可装顶部围板外侧;选装气动护栏结构型式;选装箱子结构型式;选装灭火器安装位置;选装后爬梯连接结构型式;选装软管箱结构型式;选装挡泥板结构型式,尾部外观;该车型可选装 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5326XXYN466GF1K	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3000+1400/1800+3200+1400/1800+3775+1400 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	2/2/-/-/3/3/-/-/11/11/-/- 等	前轮距(mm)	1998/1998/2035/2035/2065/2065 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850/1880/1880/1830/1830
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC07H.35-61		7360	254
WP8.350E62	中国重型汽车集团有限公司	7800	257
WP8T380E62		8240	279
WP8T360E62	潍柴动力股份有限公司	8240	265
MC11H.40-61		11050	297
MC11H.46-61	潍柴动力股份有限公司	11050	341
MC07H.35P-61	潍柴动力股份有限公司	7360	258

	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中集车辆(江门市)有限公司	**企业网址**	