凯乐泰牌JYA5040XLC-JX1型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯乐泰牌	公告批次	370
产品名称	凯乐泰牌JYA5040XLC-JX1型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1245/1495	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 1960/2010/2060等；高 2750/2850/2950
整备质量(kg)	3120/2870	货厢尺寸(mm)	长 4100；宽 1750/1800/1850等；高 1650/1750/1850
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15	前悬/后悬(mm)	1075/1560
轴荷(kg)	1895/2600	最高车速(km/h)	100
备注：	该车车厢顶部封闭且不可开启.选装同等功率制冷机组,外观形状可不同.选装不带侧门,选装不同货箱内部风格,选装不同门杠形式及厢门位置,选装货箱内部的肉挂和导轨结构,选装侧面通风槽和底部通风槽.随底盘选装采用直接供电的ETC车载装置.随底盘选装不同风格中网、侧窗、前部灯具及前保险杠,随底盘选装无备胎.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.侧面防护与后下部防护装置材料为Q235,与车辆连接的方式均为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为440mm.可选装液压尾板,选装液压尾板时随底盘选装无备胎,液压尾板重量为350kg,尾板收起时的水平长度为280mm,选装液压尾板时,换装后下部防护装置,材料为Q235,截面尺寸为Φ100mm,离地高度为480mm,与车辆的连接方为螺栓连接.整备质量对应的配件配备包括备胎、灭火器及随车工具.货箱材质的保温材料为挤塑聚苯乙烯,外覆玻璃钢,内覆玻璃钢/不锈钢/花纹铝板,采用铝合金封边,门锁门框及包角为不锈钢.箱板壁度为80mm,货箱重量为1060kg(含制冷机组).选装发动机JX4D30A6H,JX4D30B6H,JX493ZLQ6A最大净功率分别为93kw,83kw,88kw,油耗申报值分别为11.4L/100km,10.3L/100km,10.9L/100km.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A	江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司	2892 2892 2771	95 85 90

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	浙江锦宇汽车制造有限公司	**企业网址**	