跃进牌 SH5047XXYZFEVMZ6 型换电式纯电动厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	跃进牌	公告批次	374
产品名称	跃进牌 SH5047XXYZFEVMZ6 型换电式纯电动厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1190	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2160；高 3100/3140
整备质量(kg)	3110	货厢尺寸(mm)	4170×2080×2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1118/1569
轴荷(kg)	1945/2550	最高车速(km/h)	90
备注:	1.ABS 型号为:YF8,生产企业为:武汉元丰汽车电控系统有限公司;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/远景动力技术(江苏)有限公司(单体),江苏全程电新能源有限公司(总成);3.车厢顶部封闭,不可开启;4.选装导流罩,选装货箱外观,车厢可选装平板、瓦楞或复合板风格,可选装钢花纹或木地板底板材质,车厢可选装不开门,单开门,双开门或四开门;5.侧面防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度),离地高度为 495mm;6.整备质量包含配件:随车工具;7.货箱重量:575kg,底板材质/厚度:700L/1.5mm,其他板材质/厚度:700L/0.7mm 或复合板/20mm;8.选装车门装饰标贴;9.选装液压尾板,尾板收起状态水平长度 280mm,尾板质量为 350kg;10.选装液压尾板时,选装后防护结构,后防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸:Φ100mm,后防护离地高度为 370mm;11.选装前下视镜.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ220XSA03	精进电动科技股份有限公司	-	120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	上汽大通汽车有限公司	**企业网址**	