安凯牌 HFF6709G7EV22 型纯电动城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	安凯牌	公告批次	369
产品名称	安凯牌 HFF6709G7EV22 型纯电动城市客车		
总质量(kg)	11000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	6990×2250×3120
整备质量(kg)	5750/5950/6250 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	24-28/24	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	10/13	前悬/后悬(mm)	1790/1600
轴荷(kg)	3600/7400	最高车速(km/h)	69/90
备注:	1.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;2.低配置时整备质量为 5750kg;标准配置时整备质量为 5950kg;中档配置时整备质量为 6250kg;高档配置时整备质量为 6500kg;3.该车有外接充电装置;4.ABS 系统型号/生产企业:ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;5.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;6.驱动电机生产企业/型号/额定功率/峰值功率:安徽安凯汽车股份有限公司/TZ365XSQ80/80kW/160kW;7.该车为整车控制器限速,限速 69km/h 或 90km/h;8.该车驾驶区安装有隔离设施;9.该车取消中门时车身左侧设置应急门,额定载客为 24-28;10.可选装前中门结构,开中门时取消车身左侧应急门,额定载客为 24;11.选装不同型式舱门、格栅结构、或取消格栅;乘客门可为单内摆门或折叠门;可取消乘客门上部的门头灯;12.可选装 ETC 车载装置;13.选装不同型式前面罩。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ365XSQ80	安徽安凯汽车股份有限公司	—	160
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽安凯汽车股份有限公司	**企业网址**	