金麟牌 YJW5182GSSE6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	金麟牌	公告批次	356
产品名称	金麟牌 YJW5182GSSE6 型洒水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.7
额定质量(kg)	10790/10725	外形尺寸(mm)	8050×2530×2950
整备质量(kg)	7080	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/15	前悬/后悬(mm)	1260/2290
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/105
备注:	该车主要用于喷洒路面,起除尘和降温作用的专用作业车辆,专用装置为罐体、洒水机构、操纵机构;仅选用 4500 轴距底盘;罐体总容量 11 立方米,有效容积 10.7 立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2360×1400×4550,装运介质为水溶液,介质密度为 1000 千克/立方米,选装罐体鸭嘴、卷盘、右侧进水口、对冲、卷管架、侧喷鸭嘴,该系列选装对于整车尺寸、重量变化可忽略不计,随底盘选装驾驶室及燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置;选装限速装置,限速 89km/h.侧面防护装置材质为 Q235B,连接方式为螺栓连接;后防护装置材质为 Q355,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为 180×60mm,离地高度为 480mm;ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司 ,ABS/ASR-24V-4S/4M。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3950/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/-/7/7+3 等	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D45TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4461	162
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	扬州金威环保科技有限公司	**企业网址**	