宇通牌 YTZ5183ZYSD0BEV 型纯电动压缩式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	386
产品名称	宇通牌 YTZ5183ZYSD0BEV 型纯电动压缩式垃圾车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5870/5805/5670 等	外形尺寸(mm)	长 8785/8885/8825 等；宽 2520；高 3010/3030/3280
整备质量(kg)	12000/12200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/14	前悬/后悬(mm)	1450/2445/1450/2345/1450/2575 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	90
备注:	1.电池种类:磷酸铁锂蓄电池,电池生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司。2.该车可在全国范围内销售。3.该车选用 4500mm 和 4700mm 轴距,轴距/车长/后悬对应关系分别为:4500/8785/2445,4700/8885/2345,4500/8525/2410,4700/8625/2310,4500/8825/2575,4700/8925/2475,4500/8460/2510,4700/8560/2410,4500/8820/2545,4700/8920/2445,4500/8595/2410,4700/8695/2310;4.该车有 11 种配置,分别为挂桶式上料机构(A(基本型)/B/C/D/E/F/J)、簸箕式上料机构(G/K)、提斗上料机构(H)、翻桶提斗上料机构(I),配置/整车长度(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)对应关系分别为:配置(A/B/C)/8785/2445/390,8885/2345/390;配置(D/E/F/J)/8825/2575/300,8925/2475/300,配置(G)/8525/2410/165,8625/2310/165,配置(H)/8460/2510/0,8560/2410/0,配置(I)/8820/2545/325,8920/2445/325,配置(K)/8595/2410/235,8695/2310/235。5.侧防护装置由车身结构代替;后防护装置由专用装置代替,专用装置离地高度为 465mm。6.可选装后牌照板位置、填装器护罩、其他型式污水箱(1、2、3)、排污水管、不同型式油缸、其他型式自动尾门、箱体前护罩、工具支架、其他型式接水槽、选装后门手动换向阀、不同型式填装器举升油缸、加高挡水板、加大接水盒、其他型式接水盒、拖桶胶皮、选装低投料口、其他形式液压阀组、侧部外观(1/2/3/4/5/6)、加强轮罩、后尾灯护罩、加大球阀、其他结构接水盒、其他结构排污管、上部挡水板、上部胶条、选装后框加强筋、一键排污(1、2)、不同摄像头位置、不同液压管路、侧部加强筋(1、2)、不同型式上料油缸、不同接水盒、不同型式护罩、挂铁桶上料机构(1、2)。7.可取消尾部侧面护罩、排污水管、箱体前罩顶板、可取消污水箱。8.随底盘选装不同外观后视镜、不同外观后组合灯、不同外观电池箱、驾驶室侧围造型、后视镜底座结构、其他型式脚踏结构。9.ABS 系统型号/厂家:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。10.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。11.该车装备有液压机构和填塞器专用装置,用于垃圾自行压实装入、转运和卸料。12.准乘人数/整备质量/额定载质量对应关系:2/12200/5670,3/12200/5605,2/12000/5870,3/12000/5805。13、该车随底盘加装有限速装置,限速 90km/h。14、该车型可选装 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZKH1182P1BEVJC	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	宇通牌	生产企业	郑州宇通集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700		
轮胎规格	295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR/10.00R20 16PR 等		

钢板弹簧片数	8/10+8	前轮距(mm)	1935/1890/2068
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ400XSYTB26	宇通客车股份有限公司	-	500
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州宇通重工有限公司	**企业网址**	