# 浩天星运牌 HTX5074TDYL6 型多功能抑尘车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 浩天星运牌 | 公告批次 | 356 |
| 产品名称 | 浩天星运牌 HTX5074TDYL6 型多功能抑尘车 | | |
| 总质量(kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.2 |
| 额定质量(kg) | 3365/3430/3565 等 | 外形尺寸(mm) | 长 6650/6500；宽 2050/2095；高 2550/2650/2800 |
| 整备质量(kg) | 3800/3600 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3/2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1110/2180/1110/2030 |
| 轴荷(kg) | 2640/4720 | 最高车速(km/h) | 110 |
| 备注： | 选装驾驶室,选装喷雾机样式。仅采用 3360mm 轴距。罐体总容量:4.4 立方米,罐体有效容积:4.2 立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3400×1650×1100。.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 370mm。该车用途为抑尘降霾,主要装置为水罐及喷雾装置。 | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | BJ1078VEJDA-AB2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3360/3800 | | |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR/7.50R16LT 14PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 3/5+2/3/8+6/3+1/6+7 等 | 前轮距(mm) | 1590/1730/1530 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1485/1590/1615 等 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
| F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110 |
| Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| Q28-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 112 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| Q23A-142E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 103 |

| 整车详细介绍 | |
|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置： |
| 改装说明 | 改装配置： |

| 产品报价 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 湖北浩天专用汽车有限公司 | **企业网址** | |