天翔牌 QDG5070THB 型车载式混凝土泵车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	天翔牌	公告批次	356
产品名称	天翔牌 QDG5070THB 型车载式混凝土泵车		
总质量(kg)	7195	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	6550×2200×2450
整备质量(kg)	7000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/12	前悬/后悬(mm)	1115/2135
轴荷(kg)	2475/4720	最高车速(km/h)	95
备注:	该车为特种作业类车辆,用于混凝土输送,主要固定装置为混凝土输送泵等.侧防护栏的材质为钢板 Q235,连接方式为螺栓连接;后部为混凝土料斗工作装置,料斗最下端离地高度为 490mm,起后下部防护作用.装有 ABS,ABS 防抱死制动系统生产厂家/型号 :1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技 股份有限公司/VIE ABS-II,随底盘选装驾驶室,仅选用 CA4DB1A13E6 型号发动机,仅选用 3300 轴距。选装后部外观。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1072P40K61L2BE6A84	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3300/3600/3800 等		
轮胎规格	7.00R16 14PR/7.50R16 14PR/7.50R16 16PR 等		
钢板弹簧片数	3/3+4/3/7+3/7/7+3 等	前轮距(mm)	1580/1601/1649 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1480/1494/1525 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
CA4DB1-13E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	95
H20-120E60	安徽全柴动力股份有限公司	2000	90
WP2.3NQ130E61	潍柴动力股份有限公司	2289	96
Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	97
CA4DB1A13E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	95.2
CA4DB1A14E68	中国第一汽车集团有限公司	2207	100
WP2.3NQ120E61	潍柴动力股份有限公司	2289	88
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
490PLUS2	昆明云内动力股份有限公司	2499	101
YN25PLUS160B	昆明云内动力股份有限公司	2499	114
F2.5NS6B160L	北京福田康明斯发动机有限公司	2498	115
490PLUS150	昆明云内动力股份有限公司	2499	107
Q25A-150E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	110
Q25A-160E60	昆明云内动力股份有限公司	2496	116

	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	青岛东风汽车改装有限公司	**企业网址**	