昱明威牌 YMW5180TQZJ6 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	昱明威牌	公告批次	372
产品名称	昱明威牌 YMW5180TQZJ6 型清障车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 10532/10575/10732 等；宽 2500/2550；高 3980/3850/3750
整备质量(kg)	15300/14500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/9	前悬/后悬(mm)	1332/3500/1375/3500
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/103
备注：	1.该车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆清理,主要专用装置为:液压绞盘、托举平板、拖牵装置和吊机等。整备质量/托举质量对应关系为(kg):15300/2570(2 人),2505(3 人);14500/3370(2 人),3305(3 人)。随车起重机型号/最大额定起升载荷(kg)/自重(kg)对应关系为:SQS200,SPK18500/8000/3600,SPS20000/8000/3820,SQS200/8000/3900。2.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):10532/5700/1332/3500,10575/5700/1375/3500,10732/5900/1332/3500,10775/5900/1375/3500。3.选装不同规格的随车起重机,选装随车起重机高、中、低和不带座椅规格;随底盘选装驾驶室外观,选装不同结构的翼子板,尾部爬梯为选装件可选装可不选装,随底盘选装限速装置,限速 89km/h,前轴选装盘式制动器。4.侧面防护装置所用材料材质为 Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置专用装置代替,离地高度为 450mm。5.ABS 生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5180XXYPK1L5BE6A80	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5700/5900		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/10+3/7/7+3/3/4+3 等	前轮距(mm)	1922/1950
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DK1-18E6	中国第一汽车集团有限公司	4764	139
CA6DLD-25E6	中国第一汽车集团有限公司	6600	186
CA6DLD-22E6	中国第一汽车集团有限公司	6600	165
CA6DH1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
CA4DLD-17E6	中国第一汽车集团有限公司	4400	127
CA4DK1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA6DH1-24E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
WP4.6NQ220E61	中国第一汽车集团有限公司	4580	162
CA4DLD-19E6	中国第一汽车集团有限公司	4400	142
CA4DH1-18E6	潍柴动力股份有限公司	3800	132

	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	吉林省昱明专用车制造有限责任公司	**企业网址**	