宇通牌 ZK6106CHEVNPG3 型插电式混合动力低入口城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	409
产品名称	宇通牌 ZK6106CHEVNPG3 型插电式混合动力低入口城市客车		
总质量(kg)	16550	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 10500；宽 2550；高 3360/3315/3335
整备质量(kg)	11340/11850/12250 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	80/20-36/77/20-36/72/20-36 等	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	8/8	前悬/后悬(mm)	2350/3050
轴荷(kg)	5500/11050	最高车速(km/h)	69
备注:	1.可取消空调;可选装顶置独立冷却机组;可选装大顶装饰挡板;气瓶顶置时,整车高 3360mm;气瓶非顶置有大顶装饰挡板时,整车高 3315mm、3335m 或 3360mm;气瓶非顶置无大顶装饰挡板时,整车高 3315mm 或 3360mm;2.整备质量 11340kg 对应额定载客为:发动机舱上方未安装气瓶时 80/20-36 或 77/20-36,发动机舱上方安装有气瓶时 78/18-32 或 70/18-32;整备质量 11850kg 对应额定载客为:发动机舱上方未安装气瓶时 72/20-36,发动机舱上方安装有气瓶时 72/18-32 或 70/18-32;整备质量 12250kg 对应额定载客为:发动机舱上方未安装气瓶时 66/20-36,发动机舱上方安装有气瓶时 66/18-32;整备质量 12640kg 对应额定载客为:发动机舱上方未安装气瓶时 60/20-36,发动机舱上方安装有气瓶时 60/18-32;整备质量 12950kg 对应额定载客为:发动机舱上方未安装气瓶时 55/20-36,发动机舱上方安装有气瓶时 55/18-32;3.允许外接充电;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.ABS 型号/厂家:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;0 486 106 107/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;6.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;该车为整车控制器限速,限速 69km/h;7.乘客门可选装塞拉门;8.可选装 360 环视系统,可选装 360 环视系统,可选装倒车监视器及其防护罩,可选装侧围舱门及格栅;9.发动机净功率:158kW(YCA07220N-60),发动机净功率:217kW(YCK08300N-60);10.充电口小门可选装锁具或扣手;可选装前后围及侧围雷达;11.该车驾驶区装有隔离设施;12.该该车型使用的 275/70R22.5 型轮胎为 18 层级,负荷指数为 152/148;13.该车型安装的钢板弹簧片数"-"对应悬架型式为空气悬架;14.可选装不同型式的侧窗及推拉窗.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCA07220N-60	广西玉柴机器股份有限公司	6871	162

YCK08300N-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	221
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	宇通客车股份有限公司	**企业网址**	