欧曼牌 BJ5319GJBY6GRL-22 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	欧曼牌	公告批次	382
产品名称	欧曼牌 BJ5319GJBY6GRL-22 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.86
额定质量(kg)	17170	外形尺寸(mm)	10120×2530×3990
整备质量(kg)	13700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/14	前悬/后悬(mm)	1460/2460
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	运输介质为混凝土.搅动容量为 7.86 立方米,罐体外形总长度为 6000mm(含封头)、最大直径为 2180mm,罐体安装角度为 14°,ABS 型号/生产企业:ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.EBS 型号/生产企业:0 486 106 XXX/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司.选装直联液压泵,选装电控操纵系统,随底盘选装驾驶室,车身前围装饰件及前后部灯具,后视镜,左置空滤器/高位进气管,选装标识,选装保险杠,选装燃油箱/电瓶箱位置,选装储气筒/后处理外观;仅选用底盘 2100+2750+1350 轴距;选用底盘 X11NS6B360、WP8.350E61A、WP8.350E62、A8.5NS6B360 发动机,发动机型号/油耗(L/100km)对应关系:X11NS6B360/37.2;WP8.350E61A/37.2;WP8.350E62/37.2;A8.5NS6B360/37.2;侧面防护装置材质采用 6063-T5,连接方式为螺栓连接式;后下部防护装置材质采用 510L,与车架连接方式为螺栓连接式,离地高度为 360mm,断面尺寸(mm)为:120×65;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ5319GJBY6GRL-01	底盘名称	混凝土搅拌运输车底盘
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+2750+1350/2100+3100+1350		
轮胎规格	11.00-20 18PR/11.00-20 16PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	左 14 右 13/左 14 右 13/12/左 14 右 13/左 14 右 13/14/13/14/12 等	前轮距(mm)	2020/2020/2050/2050/2080/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830/1865/1865/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
X11NS6B360	北京福田康明斯发动机有限公司	10500	265
X11NS6B400	北京福田康明斯发动机有限公司	10500	294
X12NS6B360	北京福田康明斯发动机有限公司	11800	265
X12NS6B380	北京福田康明斯发动机有限公司	11800	279
WP8.350E61A	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
A8.5NS6B360		8500	264

	北京福田康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北京福田戴姆勒汽车有限公司	**企业网址**	