新飞快牌 SXG5043XLC6Q 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	新飞快牌	公告批次	384
产品名称	新飞快牌 SXG5043XLC6Q 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1165	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2050/2040/2000 等；高 3130/3060/3000 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4100/4050；宽 1900/1890/1850 等；高 2000/1930/1870 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/16	前悬/后悬(mm)	1015/1620
轴荷(kg)	1805/2690	最高车速(km/h)	105
备注：	车厢顶部封闭,不可开启.选装一个侧开门,两个侧开门,允许选装功率相同或功率增大的其它型号的制冷机组,选装后门带回风口,选装货厢侧部及下部铝合金包边结构,选装货厢内部的肉挂和导轨结构,车厢内可选装多种地台,选装不同材质不同风格轮辋,随底盘选装驾驶室和前部标牌“4KENGINE/NJR/NHR/NKR/100P”,发动机 4KH1CN6LB 对应的最大净功率是:87KW,对应油耗申报值分别是:11.45L/100km,该车选装制动系统:装液压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×50mm,离地高度:470mm,该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置,该车整备质量配置包括备胎,含灭火器等,货厢材质:玻璃钢+聚氨酯+玻璃钢,前板厚度 75mm,顶板厚度 75mm,后板厚度 75mm,侧板厚度 75mm,底板厚度 95mm,货厢重量 970kg.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6LB	五十铃(中国)发动机有限公司	2999	88
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	穗雪专用汽车(广东)有限公司	**企业网址**	