# 忠华通运牌 TYJ5311GXH 型下灰车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 忠华通运牌 | 公告批次 | 400 |
| 产品名称 | 忠华通运牌 TYJ5311GXH 型下灰车 | | |
| 总质量(kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 16.65 |
| 额定质量(kg) | 14990 | 外形尺寸(mm) | 长 10460/10260；宽 2550；高 3580 |
| 整备质量(kg) | 15880 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 16/13 | 前悬/后悬(mm) | 1525/1960 |
| 轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 80/89 |
| 备注: | 运输介质:固井专用水泥;密度:900 千克/立方米;罐体总容量为 17.45 立方米,罐体有效容积为 16.65 立方米;罐体总长 7600mm,直段长 6700mm,罐体直径 2100mm.顶部封闭不可开槽,后部不可开启.侧面防护材质为铝合金,连接方式为螺栓连接;后下部防护装置材料为 Q235,连接方式:螺栓连接.后部防护装置断面尺寸:120mm×50mm;离地高度:　430mm.整车长/轴距(mm)对应关系:10460/1950+3625+1400,10260/1800+3575+1400.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V).该车型可选装 ETC 车载装置;发动机与油耗值(L/100km)对应关系为 WP9H336E62/36.87,WP9H350E62/36.87,WP10H400E62/37.18,WP10H375E62/37.18,WP8.350E61/37.18.该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置。随底盘扩展驾驶室、前面罩、前护轮板、后视镜、后尾灯样式、空滤、后处理器外观、保险杠外观。选装限速装置,限速 80km/h。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | SX1319MC6Z1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距(mm) | 1800+3575+1400/1800+3975+1400/1800+4575+1400 等 | | |
| 轮胎规格 | 12.00R20 18PR/12R22.5 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 14/14/12/3/3/5 | 前轮距(mm) | 2036/2036/2070/2070 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| WP9H336E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 247 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP9H390E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 287 |
| WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338 |
| M8.5NS6B400 | 潍柴动力股份有限公司 | 8500 | 294 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 西安康明斯发动机有限公司 | | |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 陕西通运专用汽车集团有限公司 | **企业网址** | |