# 玉柴牌 YCE5046XXYBEV 型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 玉柴牌 | 公告批次 | 388 |
| 产品名称 | 玉柴牌 YCE5046XXYBEV 型纯电动厢式运输车 | | |
| 总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 1050/1115 | 外形尺寸(mm) | 长 5995；宽 2030/2070/2110 等；高 2850/2940/2980 等 |
| 整备质量(kg) | 3250 | 货厢尺寸(mm) | 长 4125；宽 1960/2000/2040 等；高 1830/1920/1960 等 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3/2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 17.8/16.6 | 前悬/后悬(mm) | 1165/1470 |
| 轴荷(kg) | 1800/2695 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注： | 1、车厢顶部封闭,不可开启。2、ABS 型号/生产企业:RL-1/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司。3、储能装置的种类/生产企业/型号:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/L173TB2。4、驱动电机类型/生产企业/型号:永磁同步电机/广西玉柴新能源汽车有限公司/TZ220YC210,额定功率 60kW,峰值功率 120kW。电机控制器生产企业/型号:广西玉柴新能源汽车有限公司/KTZ54YC210。5、侧面防护:材料为 Q235,选装铝合金 6061-T6 侧防护,连接方式为螺栓连接,与货厢连接。后下部防护:(1)材料为 Q235,选装铝合金 6005 后下部防护,连接方式为螺栓连接,与车架连接,断面尺寸(长×宽)mm:100×40,离地高度 mm:480;(2)选装尾板时,后下部防护材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,与尾板连接,断面尺寸(长×宽)mm:100×40,离地高度 mm:400。6、选装尾板,尾板收起状态的水平长度 280mm,尾板总质量 350kg。7、随底盘选装不带前雾灯、备胎、选装轮辋(钢或铝)、选装直接供电 ETC,选装导流罩样式、选装不带导流罩、选装仅外饰件不同驾驶室。8、选装两侧单开门、双开门货厢,选装右侧单开门、双开门货厢,无侧开门货厢。选装后部货厢样式。9、铝货箱重量为:575kg,材质:顶板采用 0.6mm 厚铝板,门板、前板和侧板由 20mm 多腔型材拼接组成,底板采用 15mm 加筋型材。铁货箱或铁与复合板货箱重量为:645kg,材质:顶板采用 0.7mm 厚高强钢板或 15mm 蜂窝板,侧板采用 0.7mm 厚平板结构或瓦楞结构高强钢板,门板采用 0.7mm 厚平板结构或瓦楞结构高强钢板或 35mm 厚度蜂窝板,前板采用 0.7mm 厚平板结构或瓦楞结构高强钢板,底板采用 2mm 花纹钢板。10、该车型整备质量包括灭火器、随车工具。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| TZ220YC210 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | — | 120 |

| 整车详细介绍 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | **企业网址** | |