宇通牌 YTZ5181TDYD1BEV 型纯电动多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	392
产品名称	宇通牌 YTZ5181TDYD1BEV 型纯电动多功能抑尘车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	8.33
额定质量(kg)	6670/6770/7060	外形尺寸(mm)	长 10130/10700；宽 2520；高 3835/3800
整备质量(kg)	11200/11100/10810	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/10/16/10/10/10	前悬/后悬(mm)	1450/2600
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	90
备注:	1、该车型罐体总容量为 8.7 立方米,有效容积为 8.33 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为 3400×2440×1660(mm);2、储能装置种类为磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业为宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置总成生产企业为郑州深澜动力科技有限公司;3、该车可在全国销售;4、侧防护装置材料为 Q355,与车架采用螺栓连接,后防护装置材料为 QStE700TM,与车架采用螺栓连接,截面尺寸为:120×80(mm),离地高度为:470mm;5、ABS 型号:ABS-E 4S/4M;ABS 生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;6、随底盘安装有限速装置;限速装置限速(km/h):90;7、随底盘选装驾驶室不同外观遮阳罩、前面罩、后视镜、后视镜底座、侧围造型、电池舱不同外观;8、该车可选装:不同外观后洒水炮及管路接头、360 环视系统、不同状态护栏、右上侧喷、不同状态爬梯、不同外观雾炮、罐顶扶手、箭头灯、液压油箱不同外观、整车右侧不带舱体、前遥控水炮、对冲、后洒外观、后平台及护栏档杆、不同油缸状态、不同外观加水口;可取消:前鸭嘴、后洒、对冲、后洒水炮、后箭头灯、加压取水口、左后上侧喷、工具箱、雾炮中到位接近开关、雾炮落到位接近开关、备胎及备胎安装支架;9、该车装有雾炮喷洒专用装置,后置雾炮总成可左右回转,上下俯仰动作,用于道路,矿场,露天堆厂及爆破现场等的喷雾抑尘;10、该车后伸尺寸为 1580mm;11、该车当装配加强型上装时,整备质量为 11200kg,额定载质量为 6670kg;当装配标准型上装时,整备质量为 11100kg,额定载质量为 6770kg;当装配轻量化上装时,整备质量为 10810kg,额定载质量为 7060kg;12、当装配前鸭嘴时接近角为 12(°);13、选装前遥控水炮时,前伸 570mm,整车长度 10700mm,接近角为 10(°);14、该车后部安装有箭头灯,仅作业时使用。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZKH1186P1BEVJA	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	宇通牌	生产企业	郑州宇通集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500		
轮胎规格	295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR/10.00R20 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+8/4/4+2	前轮距(mm)	1932/2068
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ400XSYTB26	宇通客车股份有限公司	0	500
整车详细介绍			

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州宇通重工有限公司	**企业网址**	