# 庆铃牌(繁体)牌 QL5180XYKFCEVEXWH 型燃料电池翼开启厢式车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 庆铃牌(繁体)牌 | 公告批次 | 397 |
| 产品名称 | 庆铃牌(繁体)牌 QL5180XYKFCEVEXWH 型燃料电池翼开启厢式车 | | |
| 总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 6170 | 外形尺寸(mm) | 11990×2550×3960 |
| 整备质量(kg) | 11700 | 货厢尺寸(mm) | 9600×2470×2650 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 17/7 | 前悬/后悬(mm) | 1370/3470 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注: | 1、该车型可选装 ETC 车载装置;2、该厢式运输车顶部封闭,不可开启;3、顶盖与侧翼固定连接,可随侧翼开闭;4、该车随底盘装 ABS,ABS 及控制器型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5、燃料电池类型/生产企业:质子交换膜燃料电池/博世氢动力系统(重庆)有限公司;电池种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;6、该车电机峰值功率为 170kW,额定功率 115kW;7、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;后防护材料:钢板 SAPH440,板厚 4.0mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:190×50(mm),离地高度:410mm;8、可采用上装委托加装方式生产。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | QL5180XXYFCEVEXWHY | 底盘名称 | 燃料电池厢式运输车底盘 |
| 商标名称 | 庆铃牌(繁体)牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 7150 | | |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 16PR/275/80R22.5 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 7/8+6 | 前轮距(mm) | 2060 |
| 燃料种类 | 氢气 | 后轮距(mm) | 1855 |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| TZ365XSC11 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 170 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 庆铃汽车股份有限公司 | **企业网址** | |