祥农达牌 SGW5160GQXEQ6 型护栏清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	祥农达牌	公告批次	356
产品名称	祥农达牌 SGW5160GQXEQ6 型护栏清洗车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	9.62
额定质量(kg)	9620	外形尺寸(mm)	长 9300/7960；宽 2500；高 3200/3150
整备质量(kg)	6185	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/13/16/13	前悬/后悬(mm)	1280/2490
轴荷(kg)	5600/10400	最高车速(km/h)	89
备注:	该车型主要专用装置为罐体,清洗装置,该车主要用于道路护栏清洗;仅在清洗作业时安装清洗装置,整车外形长为 9300mm,前伸 1580mm,接近角 12°;当不进行清洗作业时,车辆前部安装固定架,整车外形长为 7960mm,前伸 240mm,接近角 16°.罐体总容量为 10.1 立方米,有效容积为 9.62 立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4200×2300×1400,介质:水,密度:1000 千克/立方米.侧、后防护均采用 Q235,连接方式均为焊接连接,后防护截面尺寸(mm):120×60,后防护离地高度(mm):460.仅选装 3950mm 轴距.仅选装 D30TCIF1,D45TCIF1,D40TCIF1,NV30-C6D 型号发动机.ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1165S8EDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3308/3400/3600 等		
轮胎规格	9.00R20/9.00R20 16PR/10.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	12/12+9/8/10+7/7/7+6	前轮距(mm)	1745/1805/1825 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1630/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D30TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6D YCS04180-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30	昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司	2977 4461 2968 4156 4052 3230	125 162 120 132 135 132

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东祥农专用车辆有限公司	**企业网址**	