中集牌 ZJV9352GYYJM 型铝合金运油半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中集牌	公告批次	392
产品名称	中集牌 ZJV9352GYYJM 型铝合金运油半挂车		
总质量(kg)	35000	罐体容积(m3)	39.09
额定质量(kg)	29200/28850	外形尺寸(mm)	长 11270；宽 2550；高 3600/3800
整备质量(kg)	5800/6150	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	11000
接近角/离去角(°)	-/13	前悬/后悬(mm)	-/1800
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	1. 罐体总容量:41 立方米,罐体有效容积:39.09 立方米;2. 罐体为两节筒结构,罐体尺寸:长 10540 毫米,后端宽 2470 毫米,后端高 2110 毫米,前端宽 2470 毫米,前端高 1860 毫米;3. 危险货物运输车辆的类型:FL 型车辆;装运介质的最大密度为 738 千克/立方米;该车采用空气悬架,采用子午线轮胎;4. 选装封头外形及有无前后爬梯;选装尾部落水管样式;选装支腿结构样式;选装前部穿线管结构;选装后鞍座翼撑结构样式;选装护栏有无气缸;选装圆弧形挡泥板样式;选装前后示廓灯支架样式;选装罐顶人孔箱数量和围栏结构;选装尾部样式;选装软管箱结构样式;选装接线盒支架结构;选装备胎架位置在尾部中间或中车架左右侧;选装双释放阀样式及位置在左右侧;选装左侧安装穿线管的结构;选装右侧不安装穿线管的结构;选装停车块和交通锥的样式及安装位置;选装牵引座翼撑结构样式;选装加高型牵引板外形;选装右侧中部无箱子结构;选装左侧中部箱子为上开门、侧开门、对开门;选装尾部左侧或右侧有铁质或塑料材质的箱子;选装箱子上开门、侧开门、对开门的开门样式;选装灭火器位置在车辆尾部或车架左右侧;选装灭火器位置在车辆中部区域或支腿侧部;选装尾部右侧安全告示牌、左侧危险品矩形标志牌;选装菱形标牌支架;选装侧部安装安全告示牌;5. EBS 厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:4801020640;6. 侧面防护装置材质:铝合金,连接方式:螺栓连接; 后下部防护装置材质:Q235A,连接方式:螺栓连接,断面尺寸 150×100 毫米,离地高度 430 毫米;7. 采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中集车辆(江门市)有限公司	**企业网址**	