欧曼牌 HFV5040XLCBJ6 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	欧曼牌	公告批次	387
产品名称	欧曼牌 HFV5040XLCBJ6 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2260/2210/2160 等；高 3450/3350/3250 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4080/4050/3700；宽 2100/2050/2000 等；高 2300/2200/2100 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1850/2645	最高车速(km/h)	105
备注：	1.车厢顶部封闭不可开启. 可选装功率相当的其它型号的制冷机组,选装不同结构厢体,侧部单开门,侧部无开门结构,后部两锁杆结构,液压尾板,不同顶部挂钩结构,顶部无挂钩结构,不同结构底板,厢体内侧部不同挂壁结构,货箱内部无挂钩及导轨结构,选装双蒸发器结构,选装厢体侧边爬梯,选装观察窗,选装不同门帘.随底盘选装驾驶室.选装导流罩样式.选装不同材质轮辋.选装左侧金属油箱.随底盘选装车身两侧蓄电池、储气筒、尿素罐不同样式、不同安装位置.2.选用发动机 F2.8NS6B131 油耗值为 10.85L/100km,发动机 F2.8NS6B150 油耗值为 11.07L/100km,发动机 F2.8NS6B156 油耗值为 11.07L/100km,发动机 D25TCIF1 油耗值为 11.16L/100km.3.侧下防护装置所用材料为铝合金,后下部防护装置所用材料为 Q235,侧防护和后防护连接方式均为螺栓连接.后下防护装置的断面尺寸为 100×50mm,下边缘的最大离地高度为 480mm.4.ABS 型号及厂家对应关系:液刹:ABS 系统型号:YF8;生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司.气刹:ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车型可选装 ETC 车载装置.5.装配液压尾板状态时,后防护装置的断面尺寸为 110×110mm,下边缘的最大离地高度为 420mm,所用材料为 Q235,尾板重量 350kg,收起时水平长度为 280mm.6.整备质量包括灭火器,备胎,标准备件.厢体总质量 830kg,厢体材质前板/左侧板/右侧板(带侧门)/顶板/底板/后门:彩钢板+聚氨酯泡沫+热塑板,后门框:不锈钢 SUS304,厢底副梁:T700.厢体厚度前板/左侧板/右侧板(带侧门)/顶板/底板/后门 80mm,后门框 2mm,厢体副梁 T700:3mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.8NS6B131	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	96

F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 D25TCIF1	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2780 2780 2499	110 115 110
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北福智汽车有限公司	**企业网址**	