犀重牌 AXZ5180TDYDFBEV 型纯电动多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	犀重牌	公告批次	401
产品名称	犀重牌 AXZ5180TDYDFBEV 型纯电动多功能抑尘车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	7.84
额定质量(kg)	7830/7430	外形尺寸(mm)	8890×2520×3550
整备质量(kg)	9975/10375	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13	前悬/后悬(mm)	1260/2075
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	1、车辆主要专用装置为喷雾系统装置、储液罐、气控系统,主要用于道路、广场或固定场所降尘等作业;2、罐体总容量 8.2 立方米,罐体有效容积 7.84 立方米,罐体外形尺寸(长轴 x 短轴×长度):2300×1280×3560(mm);3、储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;4、驱动电机类型:永磁同步电机;5、驱动电机生产企业/驱动电机型号/额定功率(kW)/峰值功率(kW)/驱动电机控制器生产企业/驱动电机控制器型号:上海盘毂动力科技股份有限公司/TZ430XS200ICS200K/120/200/上海盘毂动力科技股份有限公司/KTZ54X57SPC900A,浙江盘毂动力科技有限公/TZ315XS230/125/230/浙江盘毂动力科技有限公司/KTZ54X57SPC800A,浙江盘毂动力科技有限公司/TZ360XS230/115/230/浙江盘毂动力科技有限公司/KTZ54X57SPC900A;6、ABS 型号/生产企业:CM4XL-4S/4M 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7、左右侧防护装置材料为铝合金,与车架采用螺栓连接;后下部防护装置材料为 Q355B,与车架采用螺栓连接,断面尺寸为 60×180(mm),最大离地高度为 485(mm);8、后伸量为 1055(mm);9、选装车载 ETC 装置;安装的工作灯仅在车辆作业状态时开启;10、选装膨胀水箱支架外观样式;选装液压阀组安装位置;选装后部外观;选装气控箱不同外观;选装左右自流装置,选装后过滤装置;选装顶部人孔盖.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1181DACEV	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4600		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/315/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/3/4+3/4/10+7	前轮距(mm)	1910/1980/1970
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1865
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ430XS200ICS200K TZ360XS230 TZ240XS065DN05	上海盘毂动力科技股份有限公司 浙江盘毂动力科技有限公司 东风德纳车桥有限公司	0 0 -	200 230 185

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南犀重新能源汽车有限公司	**企业网址**	