豪曼牌 ZZ5258XXYKC0FB1 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	豪曼牌	公告批次	397
产品名称	豪曼牌 ZZ5258XXYKC0FB1 型厢式运输车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	16520/16455/16120 等	外形尺寸(mm)	长 7535/7735/7935 等；宽 2350/2400/2450 等；高 3200/3300/3400 等
整备质量(kg)	8350/8750/9150	货厢尺寸(mm)	长 5200/5400/5600 等；宽 2200/2250/2300 等；高 2200/2300/2400 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/17/18/16/18/15	前悬/后悬(mm)	1355/1780/1355/1980/1355/2180 等
轴荷(kg)	6500/7000/11500	最高车速(km/h)	89
备注：	可采用上装委托加装方式生产,车厢顶部封闭,不可开启;ABS 型号:CM4XL-4S4M,XH-KQ4S4M-E01;ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型选装直接供电式 ETC 车载装置,选装后视镜;选装不同风格的面罩灯具及保险杠雾灯,选装不同风格的货箱,选装不同风格的防护,选装不同贴花及文字标贴及遮阳罩,选装不同风格的面罩、灯具、保险杠,货厢侧面可选装单侧或者双侧单开门、双开门、四开门和不开门结构;选装工具箱;选装导流罩;YCS06270-60,YCS06245-60A 发动机油耗值(L/100km)均为:32.2;防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后部防护装置断面尺寸(高×宽)(mm):120×100,厚:5mm,离地高度:420mm,430mm,440mm,450mm,460mm,470mm,480mm,490mm;外形长/轴距/前悬/后悬/货箱长(mm)对应关系为:7535/1800+2600/1355/1780/5200,7735/1800+2600/1355/1980/5400,7935/1800+2800/1355/1980/5600,8135/1800+2800/1355/2180/5800,8535/1800+3200/1355/2180/6200,8835/1800+3600/1355/2080/6500,9135/1800+3600/1355/2380/6800,9535/1800+3800/1355/2580/7200,10135/1800+4200/1355/2780/7800,7580/1800+2600/1550/1630/5200,7780/1800+2600/1550/1830/5400,9580/1800+3800/1550/2430/7200.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1258KC0FB1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪曼牌	生产企业	中国重汽集团福建海西汽车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1800+2600/1800+2800/1800+3200 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	9/9/10+8/9/9/11+8/11/11/10+8 等	前轮距(mm)	1855/1855/1890/1890/1980/1980
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1755/1847/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率

YCS06270-60 YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6234 6234	199 180
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团福建海西汽车有限公司	**企业网址**	