# 犀重牌 AXZ5070TSLDFBEV 型纯电动扫路车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 犀重牌 | 公告批次 | 398 |
| 产品名称 | 犀重牌 AXZ5070TSLDFBEV 型纯电动扫路车 | | |
| 总质量(kg) | 6550 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 1860/1720 | 外形尺寸(mm) | 长 5630/5500/5760；宽 1740；高 2415/2330/2210 |
| 整备质量(kg) | 4560/4700 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 13/29/20/19/18/19 等 | 前悬/后悬(mm) | 1280/950/1075/1425 |
| 轴荷(kg) | 3000/3550 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 备注: | 1、车辆主要专用装置为扫路装置,对路面进行清扫作业;2、储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;3、驱动电机生产企业/型号/类型/额定功率/峰值功率:上海盘毂动力科技股份有限公司/TZ260XS120/永磁同步电机/60kW/120kW;4、电机控制器生产企业: KTZ54X32S/上海盘毂动力科技股份有限公司;5、ABS 型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;6、左右侧面防护装置为裙板结构与专用装置替代;A 款驾驶室时后下部防护装置描述:材质为 Q235,与车架采用螺栓连接,断面尺寸为 50×140(mm),最大离地高度为 410(mm);B 款驾驶室时后下部防护装置描述:材质为 Q355,与车架采用螺栓连接,断面尺寸为 50×110(mm),最大离地高度为 355(mm);7、A 款驾驶室时,对应的整备质量和额定载质量分别为 4560(kg)和 1860(kg);B 款驾驶室时,对应的整备质量和额定载质量分别为 4700(kg)和 1720(kg);8、随底盘选装不同造型车门,选装 ETC 车载装置;9、选装不同造型箱体;10、该车有 6 种主要配置: Ⅰ(A 款驾驶室,前单扫盘)、Ⅱ(A 款驾驶室,前双扫盘)、Ⅲ(B 款驾驶室,无点喷装置,无卷管器)、Ⅳ(B 款驾驶室,有点喷装置,无卷管器)、Ⅴ(B 款驾驶室,无点喷装置,有卷管器)、Ⅵ(B 款驾驶室,有点喷装置,有卷管器)、选装配置/前伸(mm)/接近角(°)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)/总长(mm)对应关系分别为 Ⅰ/570/13/1280/2700/950/29/5500;Ⅱ/700/13/1280/2700/950/29/5630;Ⅲ/0/20/1075/3000/1425/19/5500;Ⅳ/260/18/1075/3000/1425/19/5760;Ⅴ/0/20/1075/3000/1425/18/5500;Ⅵ/260/18/1075/3000/1425/18/5760;11.选装后部标识外观; 12.单前扫状态时选装排刷扫盘外观、双前扫状态时选装环形防撞架.选装局部外观. | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | EQ1071TACEV | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
| 轴距(mm) | 2700/3000 | | |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 16PR/215/75R17.5 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | -/7/-/3+3 | 前轮距(mm) | 1414 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1414 |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TZ260XS120 | 上海盘毂动力科技股份有限公司 | 0 | 120 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 河南犀重新能源汽车有限公司 | **企业网址** | |