徐工牌 XZJ5722JQZ400 型全地面起重机

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	356
产品名称	徐工牌 XZJ5722JQZ400 型全地面起重机		
总质量(kg)	72000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	17555×3000×4000
整备质量(kg)	71805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/15	前悬/后悬(mm)	2690/2100
轴荷(kg)	12000/12000/12000/12000/12000/12000	最高车速(km/h)	80
备注:	该车为专用作业车辆,"超限" ,前伸/后伸(mm):1650/0.WP15H660E61 型发动机最大净功率为 480kW,侧防护装置由工具箱、支腿罩板等结构代替,所用材料为 6063,PP+EPDM-T20,Q235B,螺栓连接,后防护由支腿作业装置代替,所用材料为 Q960E,Q550D,焊接连接,离地高度为 460mm.行驶状态拆除:超起装置、平衡重、起重吊钩、固定副臂、风电副臂、5-8 节臂、备胎及备胎支架.ABS 控制器型号:CM6XL-6S/6M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.EBS 控制器型号:CM-EBS,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.445/95R25 轮胎负荷指数为 174.该车型全桥为油气悬架.选装智能照明旋转装置,不同材质的轮辋.该车型可选装 ETC 车载装置.该车辆类型为 N3G,按照 GB 26511 标准规定无需安装前下部防护装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP15H660E61	潍柴动力股份有限公司	15330	485
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐州工程机械集团有限公司	**企业网址**	