舜泰牌 BTQ5036XSHKMC6 型售货车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	舜泰牌	公告批次	372
产品名称	舜泰牌 BTQ5036XSHKMC6 型售货车		
总质量(kg)	3470	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1125/1145	外形尺寸(mm)	长 5760；宽 1870/1780；高 2780
整备质量(kg)	2020/2000	货厢尺寸(mm)	3000×1700×1900
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/17	前悬/后悬(mm)	1120/1460
轴荷(kg)	1260/2210	最高车速(km/h)	100
备注:	货箱顶部封闭,不可开启.该车为用于流动售货的专用作业车辆,厢内安装售货柜设施,售货作业时,厢体侧门和后门向上翻开启,货箱门可以双面开启,也可三面开启;厢体下栏板可展开放下.选装货厢门上下开启方式,选装伸缩门及导轨,选装售货总成摆放样式,选装天窗,选装后开门样式.ABS 型号 CM4YL,生产企业广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.发动机 LJ4A15Q6 对应油耗值为 9.0L/100km..该车型可选装 ETC 车载装置.该车型整备质量包含备胎、随车工具.货厢重量 510kg,货厢材质:前板、顶板、左右后门(材质 XPS 挤塑板+spcc),底板、左右后包围、立柱横梁(材质 spcc),厢体前板厚度 40mm,顶板厚度 40mm,侧板厚度 40mm,底板厚度 1.5mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
LJ4A15Q6	柳州五菱柳机动力有限公司	1499	83
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	舜泰汽车有限公司	**企业网址**	