四钻牌 SZA5100TBC 型仪表车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	四钻牌	公告批次	360
产品名称	四钻牌 SZA5100TBC 型仪表车		
总质量(kg)	9945	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	9200×2550×3740
整备质量(kg)	9750	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/9	前悬/后悬(mm)	1475/3025
轴荷(kg)	3945/6000	最高车速(km/h)	89
备注:	该车为油田专用作业车。它适用于油气田的压裂、固井作业,专用装置为:石油压裂与固井专用数据采集系统及发电机组。数据采集系统用于油田压裂、固井作业时实时采集、处理和显示作业数据。发电机组为数据采集系统提供稳定的电源。选装不同规格的数据采集系统。该车左右侧裙替代侧防护,材料为 Q235,离地高度 550mm。后下防护截面高度为 120mm,宽度为 80mm;后下防护装置离地高度为 470mm,后防护使用材料为 Q235,与车身连接方式为焊接。该车底盘仅采用东风康明斯 B6.2NS6B210 发动机,最大净功率为 151kW。ABS 装置生产厂家及型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司(型号:3631010-C2000),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ)。车厢顶部封闭不可开启。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1180GSZ6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500/4700 等		
轮胎规格	10.00-20 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+8/11/11+10/3/4+3	前轮距(mm)	1800/1860/1910 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1700/1750/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
YCS06200-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	147
YCS06220-60		6234	162
D4.0NS6B195	广西玉柴机器股份有限公司	4000	143
WP4.6NQ220E61		4580	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E220-60	潍柴动力股份有限公司	5000	162
WP6H245E61		6220	180
YCS04180-68	东风康明斯发动机有限公司	4156	132
YCS04200-68		4156	147
YCDV4261-185	东风商用车有限公司	4156	135
DDi47E210-60	潍柴动力股份有限公司	4750	154
YCS04220-61A		4295	162
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCY30180-66	广西玉柴机器股份有限公司	2970	132
YCY30200-66		2970	145
YCS04200-66	广西玉柴动力股份有限公司	4295	147
YCS04220-66		4295	162

YCS04240-66 D4.5NS6B240 DDi47E240-60 DDi47E260-60	东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司	4295 4500 4750 4750	173 176 177 191
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北四钻石油设备股份有限公司	**企业网址**	