宇通牌 ZK6126CHEVNPG3 型插电式混合动力低入口城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	356
产品名称	宇通牌 ZK6126CHEVNPG3 型插电式混合动力低入口城市客车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 12000；宽 2550；高 3360/3315/3335
整备质量(kg)	11900/12400/12900 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	93/21-40/85/21-40/78/21-40 等	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	7/7	前悬/后悬(mm)	2750/3250
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	69
备注:	1.可取消空调;可选装顶置独立冷却机组;可选装大顶装饰挡板;气瓶顶置时,整车高 3360mm;气瓶非顶置有大顶装饰挡板时,整车高 3315mm 或 3335mm;气瓶非顶置无大顶装饰挡板时,整车高 3315mm;2.可选装左右侧开设乘客门,此时该车既在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营,同时又在普通道路上运营使用,两侧的乘客门在正常状态下不能同时开启;3.仅右侧开设乘客门,整备质量 11900kg 对应额定载客为:发动机舱上方未安装气瓶时 93/21-40 或 85/21-40,发动机舱上方安装有气瓶时 93/20-36 或 81/20-36;仅右侧开设乘客门,整备质量 12400kg 对应额定载客为:发动机舱上方未安装气瓶时 85/21-40,发动机舱上方安装有气瓶时 86/20-36 或 81/20-36;仅右侧开设乘客门,整备质量 12900kg 对应额定载客为:发动机舱上方未安装气瓶时 78/21-40,发动机舱上方安装有气瓶时 78/20-36;仅右侧开设乘客门,整备质量 13430kg 对应额定载客为:发动机舱上方未安装气瓶时 70/21-40,发动机舱上方安装有气瓶时 70/20-36;仅右侧开设乘客门,整备质量 13680kg 对应额定载客为:发动机舱上方未安装气瓶时 66/21-40,发动机舱上方安装有气瓶时 66/20-36;左右侧开设乘客门时,对应发动机舱上方未安装气瓶:整备质量 11900kg 对应额定载客为 87/19-32 或 82/19-32,整备质量 12400kg 对应额定载客为 86/19-32 或 82/19-32,整备质量 12900kg 对应额定载客为 78/19-32,整备质量 13430kg 对应额定载客为 70/19-32,整备质量 13680kg 对应额定载客为 66/19-32;4.允许外接充电;5.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;6.ABS 型号/厂家:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;0 486 106 107/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;7.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;该车为整车控制器限速,限 69km/h;8.乘客门可选装塞拉门;9.可选装 360 环视系统,可选装倒车监视器及其防护罩,可选装侧围舱门及格栅;10.发动机净功率:158kW(YCA07220N-60);11.充电口小门可选装锁具或扣手;可选装前后围及侧围雷达;12.该车驾驶区装有隔离设施;13.该车型安装的钢板弹簧片数"-"对应悬架型式为空气悬架;14 可选装不同型式的侧窗及推拉窗,可取消加注口.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—

排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCA07220N-60	广西玉柴机器股份有限公司	6871	162
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	宇通客车股份有限公司	**企业网址**	