中盛诚达牌 LZZ5073GPSBJ6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中盛诚达牌	公告批次	356
产品名称	中盛诚达牌 LZZ5073GPSBJ6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	4.2
额定质量(kg)	4080/4015	外形尺寸(mm)	长 5995/6200；宽 2000；高 2400/2600
整备质量(kg)	3150	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15/20/14	前悬/后悬(mm)	1110/1525/1110/1730
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	110
备注:	该车主要用于城乡道路和园林的绿化喷洒作业,主要专用装置为罐体和喷洒总成.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3400×1600×1100;罐体总容量:4.4 立方米,罐体有效容积 4.2 立方米.介质:丙酮水溶液,密度:950kg/立方米.侧、后防护材料均为 Q235,均为焊接链接,后防护截面尺寸(mm)100×50,下边缘离地高 400mm.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装前围,选装后部喷洒样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1078VEJDA-AB2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/3800		
轮胎规格	7.00R16LT 14PR/7.50R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	3/5+2/3/8+6/3+1/6+7 等	前轮距(mm)	1590/1730/1530
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1485/1590/1615 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q28-130E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
F2.8NS6B131	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	96
F2.8NS6B150	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	110
Q28-130C60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	97
Q28-152E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	112
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
Q23A-142E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	103

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东中正专用车辆有限公司	**企业网址**	